

Lithodur

Cristallizzatore per pietra naturale calcarea

- ▲ I rivestimenti in pietra trattati avranno un aspetto lucido
- ▲ Le superfici trattate sono resistenti all'abrasione, antiscivolo, antiscorco e di facile manutenzione
- ▲ Non compromette la diffusione del vapore della pietra
- ▲ Estremamente economico nel consumo



Campo d'applicazione

Applicabile per la cristallizzazione di pietra naturale calcarea con superficie finemente levigata o lucidata, come marmo di Carrara, pannelli Solnhof, giura e travertino. Non agisce su granito, quarzite, arenaria, ardesia e pietra squadrata in calcestruzzo.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Le superfici grezze vanno levigate meccanicamente prima della cristallizzazione. Agitare il prodotto prima dell'uso!

Preparazione delle superfici:

Pulire a fondo la superficie in pietra e lasciare asciugare.

Cristallizzazione:

Spruzzare il prodotto puro su una superficie di pietra di circa 1 m² e trattare subito con monospazzola (140–800 giri/min.) provvista di Litho-Pad. Se il Litho-Pad comincia a spalmare, occorre girarlo o sostituirlo. Dato che l'effetto lucido dipende dalla struttura superficiale del pavimento, potrebbe essere necessario ripetere il trattamento 2–3 volte. Consumo: 5,0 ml/m².

Lucidatura:

Per ottenere un effetto lucido omogeneo, l'intera superficie di pietra viene trattata con il pad per lucidare (rosso, beige o bianco) dopo il processo di cristallizzazione.

Dopo l'uso risciacquare la pompa del flacone spray.



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione

Cere, emulsionanti, esafluorosilicati, stabilizzanti.
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 2

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Fluorosilicic Acid / PEG-2 Oleamine (INCI)

Codice

j210347

Unità di misura (UM)

Cartone da 6 flaconi rotondi da 750 ml

Numero di unità per pallet

64